

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

**PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU „HOTELOWCA” W  
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOSZOWIE,  
PODKARPACKIM OŚRODKU ONKOLOGICZNYM  
im.Ks.B. Markiewicza. 36-200 Brzozów,  
ulica Ks. J. Bielawskiego 18**

**INWESTOR**

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOSZOWIE, PODKARPACKI  
OŚRODEK ONKOLOGICZNY im. Ks. B. Markiewicza.  
36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18**

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA**

**PRACOWNIA USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH Stowarzyszenia  
Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie ul. Rynek 8, 35-064 Rzeszów**

**BRANŻA - ARCHITEKTURA**

**AUTOR, GŁÓWNY PROJEKTANT**  
**Mgr inż. arch. Krzysztof Degórski**  
**Upr. Bud. 138/71 Izba Architektów PK-0015**

**DATA OPRACOWANIA luty, marzec 2011 R.**

## OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO „HOTELOWCA”

### HYDROIZOLACJE.

Poziome – pod posadzką piwnic głębokich - 2 x papa termozgrzewalna

pod posadzką piwnic płytkich - 1 x papa termozgrzewalna

Pionowe - Wysokoelastyczna masa uszczelniająca SUPERFLEX dociśnięta płytami termoizolacyjnymi STYROFOAM

### TERMOIZOLACJE.

Poziome - W posadzkach na gruncie Styrofoam grubości 3 cm

W stropie nad prześwitem (estakada) ROOFMATE LG-X 10 cm

W stropodachu odwróconym - ROOFMATE 20 cm

Stropy szybów windowych – wełna mineralna grubości 12 cm

Połacie dachowe i stropy nad poddaszem - maty z wełny mineralnej grubości 20 cm.

Stropodach estakady – wełna mineralna grubości 25 cm

Pionowe Ściany zewnętrzne piwnic części istniejącej STYROFOAM gr. 12 cm, w wyższych kondygnacjach STYROPIAN 12 cm.

Ściany zewnętrzne piwnic dobudowanych – STYROFOAM gr. 14 cm wyższych kondygnacji - Styropian gr. 14 cm.

Od strony południowo-zachodniej i południowo-wschodniej do izolacji do izolacji ścian piwnic zastosować płyty izolacyjne ze zintegrowanym systemem drenażowym np. PERIMATE DI grubości odpowiednio 12 i 14 cm.

## WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

### *WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH.*

UWAGA. Przy wymianie podłóg w części istniejącej należy zachować poziomy poszczególnych kondygnacji przyjęte według stanu istniejącego na podstawie inwentaryzacji.

#### 1. Podłogi na gruncie w budynku istniejącym.

- posadzka

- wylewka samopoziomująca 1,0 cm

- podkład cementowy zbrojony 3,0 cm

- folia PE lub PU

- STYROFOAM 3,0 cm

- papa termozgrzewalna 0,3 cm

- gładź cementowa 2,0 cm

- istniejące podłoże

#### 2. Warstwy na istniejących stropach stalowo – ceglanych bud. Istniejącego

- posadzka

- płyta OSB 3 2,2 cm

- legary podłogowe co 1 m 6,0 x 12,0 i 6,0 x 14,0

- istniejący strop Kleina z warstwą styropianu

gr. 2 cm między belkami 20 cm

**3. Strop żelbetowy nad piwnicą w części istniejącej**

- posadzka
- wylewka samopoziomująca 2,0 cm
- podkład cementowy zbrojony 3,0 cm
- folia PE lub Pu
- STYROFOAM 2,0 cm
- paroizolacja
- istniejący strop żelbetowy 12,0 cm

**4. Strop żelbetowy międzypiętrowy w części istniejącej**

- posadzka
- płyta OSB 3 2,2 cm
- legary podłogowe co 1 m 6,0 x 16,0 z warstwą styropianu grubości min. 2,0 cm
- istniejący strop żelbetowy 12,0 cm

**5. Strop żelbetowy nad ostatnią kondygnacją w części istniejącej**

- posadzka cementowa 2,0 cm
- istniejący strop żelbetowy 12,0 cm
- płyty miękkie z wełny mineralnej 20,0 cm

**6. Ocieplone połacie dachowe poniżej stropu w cz. istniejącej**

- blachodachówka
- łąty 4,0 x 5,0 cm
- kontrłąty 8,0 x 5,0 cm
- folia wstępnego krycia (wiatroizolacja)
- wełna mineralna między krokwiemi 16,0 cm
- wełna mineralna pod krokwiemi 4,0 cm
- paroizolacja
- ruszt drewniany 4,0 x 5,0 cm
- płyty PROMATECT H EI 30

**7. Strop nad poddaszem w części istniejącej**

- wełna mineralna 20,0 cm
- paroizolacja
- płyty PROMATECT H EI 30 na ruszcie drewnianym podwieszonym do krokwi 1,0 cm

**8. Podłogi na gruncie w części dobudowanej**

- posadzka
- wylewka samopoziomująca 1,0 cm
- podkład cementowy zbrojony 3,0 cm
- folia PE lub PU
- STYROFOAM 3,0 cm
- papa termozgrzewalna 0,3 cm
- gładź cementowa 2,0 cm
- podłoże betonowe 20,0 cm
- piasek zagęszczony 15,0 cm

**9. Warstwy na stropach żelbetowych części projektowanej**

- posadzka

- wylewka samopoziomująca 2,0 cm
- podkład cementowy 3,0 cm
- folia PE lub PU
- STYROFOAM 3,0 cm
- strop żelbetowy 16,0 i 18,0 cm
- 10. Strop nad poddaszem w części dobudowanej**
- maty z wełny mineralnej 20,0 cm
- paroizolacja
- strop żelbetowy 16,0 cm
- 11. Strop nad poddaszem w łączniku**
- maty z wełny mineralnej 20,0 cm
- paroizolacja
- strop żelbetowy 12,0 cm
- 12. Dach nieocieplony**
- blachodachówka
- łaty 4,0 x 5,0 cm
- kontrłaty 8,0 x 5,0 cm
- folia wstępnego krycia (wiatroizolacja)
- krokwie 8,0 x 16,0 cm
- 13. Strop przewiązki**
- posadzka
- wylewka samopoziomująca 2,0 cm
- podkład cementowy 3,0 cm
- strop żelbetowy 12,0 cm
- ROOFMATE LG-X 10,0 cm
- wyprawa tynkarska na siatce
- 14. Stropodach przewiązki**
- 2 x papa zgrzewalna 0,6 cm
- beton spadkowy 3,0 - 10,0 cm
- Folia PE lub PU
- wełna mineralna 25,0 cm
- paroizolacja
- strop żelbetowy 12,0 cm
- 15. Strop strychów nieocieplonych w części dobudowanej**
- płyty OSB luzem 1,8 cm
- płyty z wełny mineralnej 20,0 cm
- paroizolacja
- strop żelbetowy 18,0 cm
- 16. Stropy szybów dźwigowych pod dachem**
- wełna mineralna 12,0 cm
- paroizolacja
- strop żelbetowy 12,0 cm
- 17. Stropy szybów dźwigowych ponad dachem**
- 2x papa zgrzewalna 2 + 3 mm
- beton spadkowy 2,0 – 15,0 cm

|   |               |
|---|---------------|
| z warstwą odciążającą ze styropianu grub. | 5,0 i 10,0cm  |
| - folia PE lub PU                         |               |
| - wełna mineralna                         | 12,0 cm       |
| - paroizolacja                            |               |
| - strop żelbetowy                         | 12,0 cm       |
| 18. Dach odwrócony.                       |               |
| - żwir dociskowy                          | 5,0 - 15,0 cm |
| - geowłóknina np TYPAR SF 44              |               |
| - termoizolacja ROOFMATE                  | 20,0 cm       |
| - geowłóknina separacyjna np. TYPAR SF 32 |               |
| - folia np. PVC OGEN                      | 0,13 cm       |
| - geowłóknina np. DREFON S-200            |               |
| - strop żelbetowy                         | 16,0 cm       |

### *POSADZKI*

Generalnie projektuje się podłogi szczelne z wykładzin rulonowych spawanych przy pomocy sznura spawalniczego.

– Klatki schodowe i powierzchnie narażone na duże natężenie ruchu wyłożone będą wykładziną kauczukową NORAMENT produkcji niemieckiego koncernu Freudenberg Bausysteme KG, dystrybutor na terenie Polski Bonita Sp.j. 61-772 Poznań, Stary Rynek 76. tel 61 852 32 84.

Klatki schodowe – wykładzina NORAMENT 925 (okrągła pastylka), gdzie schody wykonane są w jednej części z noskiem, stopnicą i podstopnicą.

Powierzchnie płaskie – NORAMENT 825 (okrągła pastylka), rulon z akcesoriami systemowymi : listwa przyścienna, wywinięcie na ścianę z narożnikami wklęsłymi i wypukłymi. Zaleca się skorzystać z instruktażu firmy

– Pozostałe pomieszczenia szpitalne zaprojektowane zostały w wykładzinie rulonowej ARMSTRONG - firmy Armstrong DLW- AG, Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Królowny Śnieżki 18, 60-193 Poznań.

W pokojach łóżkowych zastosowano linoleum – wykładzinę spełniającą wszystkie wymagania dla tej funkcji (wytwarzana z naturalnych produktów, higieniczna, łatwa w czyszczeniu, z natury bakteriostatyczna, trudnozapalna, odporna na toczenie mebli i wózków na kółkach, odporna na ścieranie, antypoślizgowa, ciepła w dotyku ). W Oddziale Dziecięcym zastosowano odmianę linoleum o żywych barwach COLORETTE.

W gabinetach zabiegowych zastosowano wykładzinę prądoprzewodzącą ROYAL CONDUCTIVE LG 2 homogeniczną, mocowanie na kleju prądoprzewodzącym z paskiem miedzianym odprowadzonym do uziemienia. 1 mb. paska zbiera ładunki elektrostatyczne z powierzchni 30 m<sup>2</sup> , a najdalej wysunięty punkt pomieszczenia nie może być oddalony bardziej niż 8 m od paska miedzianego.

W pomieszczeniach mokrych zastosowano wykładzinę antypoślizgową WETROOM

SAFEGUARD SPA na kleju dyspersyjnym, bezrozpuszczalnikowym niskoemisyjnym, który nie zawiera łatwopalnych rozpuszczalników

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY -2 ( -7,45 m)

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia      | Pow. (m2) | Rodzaj posadzki       |
|---------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| -2.01   | Wiatrołap                | 9,4       | NORAMENT              |
| -2.02   | Hall                     | 38,6      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -2.03   | Klatka schodowa II       | 37,8      | NORAMENT              |
| -2.04   | Dźwig szpitalny II       | 6,5       | -                     |
| -2.05   | Korytarz                 | 6,3       | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -2.06   | Pro Morte                | 10,9      | GRES                  |
| -2.07   | Komunikacja              | 21,4      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -2.08   | Pok. socjalny            | 8,5       | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -2.09   | Szatnia personelu d.     | 7,6       | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -2.10   | Łazienka                 | 4         | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -2.11   | Łazienka                 | 4         | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -2.12   | Szatnia personelu m.     | 8,3       | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -2.13   | WC męski                 | 4,7       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -2.14   | WC damski                | 4,7       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -2.15   | WC męski                 | 4,7       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -2.16   | Rozdz. elektr.           | 12,3      | GRES                  |
| -2.17   | Pomieszczenie techniczne | 102       | GRES                  |
| -2.18   | WC damski/niepełnospraw. | 8,5       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -2.19   | Archiwum                 | 49,7      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -2.20   | Recepcja                 | 6,1       | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -2.21   | Poczekalnia              | 32,4      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -2.22   | Szatnia                  | 29,1      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
|         | RAZEM                    | 417,30    |                       |

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY -1 (-3,25 m)

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia                    | Pow (m <sup>2</sup> ) | Rodzaj posadzki        |
|---------|--|-----------------------|------------------------|
| -1.01   | Poczekalnia                            | 126,3                 | MARMORYTTE PUR 2,5 mm  |
| -1.02   | Klatka schodowa II                     | 31,8                  | NORAMENT               |
| -1.03   | Dźwig szpitalny II                     | 6,5                   |                        |
| -1.04   | Schówek porządkowy                     | 11,4                  | WETROOM SAFEGUARD SPA  |
| -1.05   | Pok. Koordynatora                      | 13,3                  | MARMORETTE PUR 2,5 mm  |
| -1.06   | Gabinet lekarski                       | 14,9                  | ROYAL CONDUCTIVE PUR   |
| -1.07   | Gabinet lekarski                       | 14,9                  | ROYAL CONDUCTIVE PUR   |
| -1.08   | Gabinet lekarski                       | 14,9                  | ROYAL CONDUCTIVE PUR   |
| -1.09   | Gabinet lekarski                       | 14,9                  | ROYAL CONDUCTIVE PUR   |
| -1.10   | Gabinet lekarski                       | 14,9                  | ROYAL CONDUCTIVE PUR   |
| -1.11   | Gabinet lekarski                       | 14,6                  | ROYAL CONDUCTIVE PUR   |
| -1.12   | Hol wejściowy                          | 26,1                  | NORAMENT               |
| -1.13   | Wiatrołap                              | 6,6                   | NORAMENT               |
| -1.14   | Rejestracja                            | 8,7                   | NORAMENT               |
| -1.15   | WC                                     | 2,8                   | WETROOM SAFEGUARD SPA  |
| -1.16   | WC                                     | 4,5                   | WETROOM SAFEGUARD SPA  |
| -1.17   | Hol ogólny                             | 18,0                  | NORAMENT               |
| -1.18   | Klatka schodowa                        | 27,3                  | NORAMENT               |
| -1.19   | Korytarz                               | 8,2                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm  |
| -1.20   | WC                                     | 3,1                   | WETROOM SAFEGUARD SPA  |
| -1.21   | Laboratorium                           | 8,6                   | ROYAL CONDUCTIVE LG 2  |
| -1.22   | Pom. rejestracji komórek               | 12,1                  | ROYAL CONDUCTIVE LG 2  |
| -1.23   | Śluza                                  | 4,1                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm  |
| -1.24   | Schówek porządkowy                     | 2,0                   | WETROOM SAFEGUARDE SPA |
| -1.25   | Pom. z komorą laminarną                | 13,9                  | ROYAL CONDUCTIVE LG 2  |
| -1.26   | Przechowywanie komórek                 | 18,5                  | ROYAL CONDUCTIVE LG 2  |
| -1.27   | Dźwig szpitalny                        | 6,5                   |                        |
| -1.28   | Wydawanie preparatów. do przeszczepów. | 8,7                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm  |
| -1.29   | Wentylatornia                          | 20                    | POSADZKA CERAMICZNA    |

|       |                          |        |                       |
|-------|--------------------------|--------|-----------------------|
| -1.30 | Komunikacja              | 10,7   | GRES                  |
| -1.31 | Wentylatornia.           | 20,3   | GRES                  |
| -1.32 | Pom. nieuzytkowane       | 41,5   | -                     |
| -1.33 | Szatnia 8 os.            | 16,2   | CONTOUR PUR           |
| -1.34 | Szatnia 15 os.           | 16,7   | CONTOUR PUR           |
| -1.35 | Umywalnia                | 10,4   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.36 | Szatnia 11 os.           | 10,8   | CONTOUR PUR           |
| -1.37 | Komunikacja              | 86,2   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -1.38 | Szatnia 10 os.           | 13,9   | CONTOUR PUR           |
| -1.39 | Umywalnia                | 7,8    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.40 | Umywalnia                | 10,7   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.41 | Szatnia 23 os.           | 30,3   | CONTOUR PUR           |
| -1.42 | Schowek porządkowy       | 4,0    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.43 | WC pacj. niepełnosprawn. | 4,1    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.44 | Przebieralnia            | 9,7    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -1.45 | WC pacjentów             | 3,8    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.46 | Chemioterapia dzienna    | 50,5   | CENIT PUR             |
| -1.47 | Przebieralnia            | 9,9    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -1.48 | Chemioterapia dzienna    | 51,1   | CENIT PUR             |
| -1.49 | WC pacjentów             | 3,7    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.50 | WC pacjentów             | 4,0    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.51 | WC pacjentów             | 4,0    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.52 | Przebieralnia            | 9,9    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| -1.53 | WC pacjentów             | 3,7    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| -1.54 | Chemioterapia dzienna    | 51,1   | CENIT PUR             |
| -1.55 | Gabinet zabiegowy        | 17,5   | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
| -1.56 | Laboratorium             | 17,5   | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
| -1.57 | Gabinet zabiegowy        | 19,2   | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
|       | RAZEM                    | 1017,2 |                       |

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia        | Pow. (m2) | Rodzaj posadzki       |
|---------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| 0.01    | Korytarz                   | 86,1      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.02    | Klatka schodowa II         | 20,6      | NORAMENT              |
| 0.03    | Dźwig szpitalny II         | 6,5       | -                     |
| 0.04    | Pokój trzyłóżkowy          | 29,5      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.05    | Łazienka                   | 5         | WETROOM SAFRGUARD SPA |
| 0.06    | Łazienka                   | 4,8       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.07    | Pokój pięciolóżkowy        | 40,9      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.08    | WC pacjentów               | 5,3       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.09    | WC odwiedzających          | 4         | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.10    | Pokój pięciolóżkowy        | 42,3      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.11    | Łazienka                   | 4,8       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.12    | Łazienka                   | 4,8       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.13    | Pokój pięciolóżkowy        | 42        | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.14    | Łazienka                   | 4,9       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.15    | Komunikacja                | 25,2      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.16    | Lekarz dyżurny             | 9,7       | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.17    | Pkt. pielęgniarski         | 16,8      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.18    | Przygotowanie leków        | 11,5      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.19    | Hol oddziału chemioterapii | 33,8      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.20    | Hol ogólny                 | 19,6      | NORAMENT              |
| 0.21    | Klatka schodowa I          | 27,3      | NORAMENT              |
| 0.22    | Dźwig szpitalny I          | 6,5       | -                     |
| 0.23    | Komunikacja                | 19        | NORAMENT              |
| 0.24    | Gabinet psychologa         | 10,9      | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
| 0.25    | Gabinet psychologa         | 16,3      | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
| 0.26    | Gabinet psychologa         | 11,5      | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
| 0.27    | Pokój socjalny             | 6,9       | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.28    | WC personelu               | 6,3       | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.29    | Punkt konsultacyjny        | 5,6       | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.30    | Sala szkoleń               | 21,2      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |

|      |                           |       |                       |
|------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 0.31 | Komunikacja               | 22,2  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.32 | Pok. dziennego pobytu     | 21,2  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.33 | WC. niepełnosprawnych     | 4,9   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.34 | WC.                       | 4,8   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.35 | Łazienka personelu        | 3,4   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.36 | Łazienka personelu        | 3,4   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.37 | Sekretariat               | 9,6   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.38 | Komunikacja               | 24,1  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.39 | P. z-cy ordynatora        | 13,4  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.40 | Pok. ordynatora           | 15,3  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.41 | Pok. lekarzy              | 23,8  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.42 | Pok. socjalny             | 15,1  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.43 | Skład podręczny           | 11,4  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.44 | Pielęgniarka oddziałowa   | 14    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.45 | Gabinet diagn.- zabiegowy | 15,8  | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
| 0.46 | Kuch. oddziałowa          | 8,2   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.47 | Pokój pięciołóżkowy       | 37,9  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.48 | Łazienka                  | 4,3   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.49 | Łazienka                  | 4,4   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.50 | Pokój pięciołóżkowy       | 38,2  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.51 | Łazienka ogólna           | 8,3   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.52 | Łazienka                  | 4,5   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.53 | Pokój pięciołóżkowy       | 38,2  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.54 | Brudownik                 | 8,2   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.55 | Magazyn sprzętu           | 8,7   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.56 | Pokój pięciołóżkowy       | 38    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.57 | Łazienka                  | 4,2   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.58 | Śluza umywalkowa          | 9,4   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 0.59 | Łazienka                  | 4,3   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 0.60 | Izolotka                  | 13,5  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
|      | RAZEM                     | 982,2 |                       |

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia      | Pow (m2) | Rodzaj posadzki       |
|---------|--------------------------|----------|-----------------------|
| 1.01    | Korytarz                 | 16,7     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.02    | Śluza                    | 7,5      | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.03    | Klatka schodowa II       | 20,6     | NORAMENT              |
| 1.04    | Dźwig szpitalny II       | 6,5      | -                     |
| 1.05    | Punkt pielęgniarstwa     | 61,2     | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
| 1.06    | Pokój trzyłóżkowy        | 30,3     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.07    | Pokój trzyłóżkowy        | 19,1     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.08    | Pokój trzyłóżkowy        | 18,9     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.09    | Skład czystej bielizny   | 4,1      | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.10    | Śluza                    | 6,6      | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.11    | Korytarz                 | 31,1     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.12    | Łazienka                 | 3,2      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.13    | Pokój trzyłóżkowy        | 20,5     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.14    | Pokój trzyłóżkowy        | 20,5     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.15    | Łazienka                 | 3,2      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.16    | Łazienka                 | 4,3      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.17    | Pokój pięćłóżkowy        | 37,9     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.18    | Brudownik                | 8,1      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.19    | Łazienka                 | 3,9      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.20    | Lekarz dyżurny           | 11,5     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.21    | Pokój zabaw              | 24,6     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.22    | Hol Oddziału Dziecięcego | 64,4     | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.23    | Hol ogólny               | 21,2     | NORAMENT              |
| 1.24    | Klatka schodowa I        | 27,3     | NORAMENT              |
| 1.25    | Dźwig szpitalny I        | 6,5      | -                     |
| 1.26    | Kom. Oddziału. Noworodk. | 25,9     | COLORETTE 3,2 mm      |
| 1.27    | Pielęgniarka oddziałowa  | 10,9     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 1.28    | Korytarz                 | 36,6     | CORETTE 3,2 mm        |
| 1.29    | Pokój lekarzy            | 20,3     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 1.30    | Gabinet ordynatora       | 15,1     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |

|      |                          |      |                       |
|------|--------------------------|------|-----------------------|
| 1.31 | Magazyn                  | 10,2 | SOLID PUR             |
| 1.32 | Szatnia brudna           | 9,0  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.33 | Łazienka                 | 6,6  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.34 | Szatnia czysta           | 6,6  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.35 | Komunikacja              | 11,2 | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.36 | Łazienka                 | 3,6  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.37 | Pokój lekarzy            | 18,7 | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 1.38 | Kuchnia oddziałowa       | 14,7 | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.39 | Zmywalnia                | 8,6  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.40 | Komunikacja              | 36,5 | COLORETTE 3,2 mm      |
| 1.41 | Łazienka pers.D          | 7,5  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.42 | Łazienka pers. M         | 7,5  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.43 | Pokój socjalny           | 14   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 1.44 | Pielęgniarka oddziałowa  | 12,8 | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 1.45 | Gabinet ordynatora       | 12,8 | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 1.46 | Pokój lekarzy            | 12,7 | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 1.47 | Przygotowanie leków      | 7,1  | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.48 | Pkt. pielęgniarski       | 7,8  | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.49 | Gabinet diagn.-zabiegowy | 15,1 | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
| 1.50 | Łaz. Ogólna              | 8,2  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.51 | Pokój pięciolóżkowy      | 38,3 | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.52 | Łazienka                 | 3,9  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.53 | Łazienka                 | 4,5  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.54 | Pokój pięciolóżkowy      | 42,1 | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.55 | WC niepełnosprawnych     | 4,8  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.56 | Pokój dwulóżkowy         | 18,9 | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.57 | Pokój dwulóżkowy         | 19,1 | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.58 | Pokój dwulóżkowy         | 19,1 | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.59 | Izolotka                 | 18,9 | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.60 | Śluza                    | 4,5  | COLORETTE PUR 2,5 mm  |
| 1.61 | Łaz. szatnia matek       | 12,6 | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.62 | Łazienka                 | 3,6  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 1.63 | Przedsiónek              | 7,6  | WETROOM SAFEGUARD SPA |

|      |             |        |                       |
|------|-------------|--------|-----------------------|
| 1.64 | Łaz. Dzieci | 3,2    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
|      | RAZEM       | 1020,8 |                       |

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia     | Pow (m2) | Rodzaj posadzki       |
|---------|-------------------------|----------|-----------------------|
| 2.01    | Korytarz, pobyt dzienny | 146,5    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.02    | Klatka schodowa II      | 21,7     | NORAMENT              |
| 2.03    | Dźwig szpitalny II      | 6,5      | -                     |
| 2.04    | Pomieszczenie. na wózek | 7        | POSADZKA CERAMICZNA   |
| 2.05    | Pokój trzyłóżkowy       | 27,1     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.06    | Łazienka                | 5,9      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.07    | Pokój trzyłóżkowy       | 22,4     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.08    | Pokój trzyłóżkowy       | 22,4     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.09    | Łazienka                | 5,8      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.10    | Pokój trzyłóżkowy       | 22,4     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.11    | Pokój trzyłóżkowy       | 22,4     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.12    | Łazienka                | 5,7      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.13    | Komunikacja             | 8,1      | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.14    | Pokój socjalny          | 28       | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.15    | Łazienka pers.          | 4,4      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.16    | Brudownik               | 6,2      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.17    | Łazienka                | 4,8      | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.18    | Lekarz dyżurny          | 10,8     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.19    | Pok. ordynatora         | 13,0     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.20    | Łazienka                | 11,3     | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.21    | Hol ogólny              | 21,2     | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.22    | Dźwig szpitalny I       | 6,5      | -                     |
| 2.23    | Klatka schodowa I       | 27,3     | NORAMENT              |
| 2.24    | Strych II               | 70,4     | -                     |
| 2.25    | Klatka schodowa III     | 10,5     | NORAMENT              |
| 2.26    | Szatnia brudna          | 9        | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.27    | Łazienka                | 6,6      | WETROOM SAFEGUARD SPA |

|      |                         |       |                       |
|------|-------------------------|-------|-----------------------|
| 2.28 | Szatnia czysta          | 6,6   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.29 | Śluza                   | 11,2  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.30 | Komunikacja             | 3,8   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.31 | Zmywalnia               | 6,4   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.32 | Kuchnia                 | 11,7  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.33 | Kuchnia oddziałowa      | 14,7  | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.34 | Zmywalnia               | 8,6   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.35 | Strych I                | 104,6 | -                     |
| 2.36 | Pielęgniarka oddziałowa | 14,8  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.37 | Gab. diagn.- zabiegowy  | 15,2  | ROYAL CONDUCTIVE PUR  |
| 2.38 | WC niepełnosprawnych    | 3,9   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.39 | Pokój lekarzy           | 20,9  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.40 | Pokój trzyłóżkowy       | 22,4  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.41 | Łazienka                | 5,9   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.42 | Pokój trzyłóżkowy       | 22,4  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.43 | Pokój trzyłóżkowy       | 22,4  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.44 | Łazienka                | 5,9   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.45 | Pokój trzyłóżkowy       | 22,4  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.46 | Izolotka                | 14,5  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.47 | Łazienka                | 3,8   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.48 | Śluza                   | 6,3   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.49 | Izolotka                | 14,5  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.50 | Łazienka                | 3,8   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.51 | Śluza                   | 6,3   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.52 | Izolotka                | 14,5  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.53 | Łazienka                | 3,8   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.54 | Śluza                   | 6,4   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.55 | Izolotka                | 16,4  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.56 | Łazienka                | 3,8   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 2.57 | Śluza                   | 6,4   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.58 | Przygotowywanie leków   | 5,3   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 2.59 | Punkt pielęgniarski     | 6,1   | MARMORETTE PUR        |
|      | RAZEM                   | 979,1 |                       |

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PODDASZA

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia    | Pow. (m <sup>2</sup> ) | Rodzaj posadzki       |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.01    | Korytarz hotelu        | 86,2                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.02    | Klatka schodowa II     | 20,6                   | NORAMENT              |
| 3.03    | Dźwig szpitalny II     | 6,5                    |                       |
| 3.04    | Jadalnia, p. dzienny   | 27,3                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.05    | Łazienka               | 6,5                    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.06    | Łazienka               | 4,7                    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.07    | Przedpokój             | 3,6                    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.08    | Pokój dwuosobowy       | 16,6                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.09    | Pokój dwuosobowy       | 16,6                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.10    | Przedpokój             | 3,6                    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.11    | Łazienka               | 4,7                    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.12    | Łazienka               | 4,7                    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.13    | Przedpokój             | 3,6                    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.14    | Pokój dwuosobowy       | 16,6                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.15    | Pokój dwuosobowy       | 16,6                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.16    | Przedpokój             | 3,6                    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.17    | Łazienka               | 4,7                    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.18    | Łazienka               | 4,7                    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.19    | Przedpokój             | 3,6                    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.20    | Pokój dwuosobowy       | 16,6                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.21    | Pokój dwuosobowy       | 16,3                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.22    | Przedpokój             | 3,4                    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.23    | Łazienka               | 4,6                    | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.24    | Łącznik                | 36,1                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.25    | Pokój obsługi          | 12,9                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.26    | Skład bielizny brudnej | 8,5                    | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.27    | Klatka schodowa III    | 10                     | NORAMENT              |
| 3.28    | Skład podręczny        | 23                     | SOLID PUR             |
| 3.29    | Korytarz               | 18,8                   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |

|      |                               |       |                       |
|------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| 3.30 | Skład sprzętu                 | 26,5  | SOLID PUR             |
| 3.31 | Skład sprz. i bielizny czyst. | 35,5  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.32 | Łazienka                      | 4,6   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.33 | Przedpokój                    | 3,4   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.34 | Pokój dwuosobowy              | 16,4  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.35 | Pokój dwuosobowy              | 16,6  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.36 | Przedpokój                    | 3,6   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.37 | Łazienka                      | 4,7   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.38 | Łazienka                      | 4,7   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.39 | Przedpokój                    | 3,6   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.40 | Pokój dwuosobowy              | 16,6  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.41 | Pokój dwuosobowy              | 16,6  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.42 | Przedpokój                    | 3,6   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.43 | Łazienka                      | 4,7   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.44 | Łazienka                      | 4,7   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.45 | Przedpokój                    | 3,6   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.46 | Pokój dwuosobowy              | 16,6  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.47 | Pokój dwuosobowy              | 16,6  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.48 | Przedpokój                    | 3,6   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.49 | Łazienka                      | 4,7   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.50 | Łazienka                      | 4,7   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.51 | Przedpokój                    | 3,6   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.52 | Pokój dwuosobowy              | 16,6  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.53 | Wentylatornia                 | 25,6  | SOLID PUR             |
| 3.54 | Biuro recepcji                | 16,9  | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
| 3.55 | WC                            | 3,4   | WETROOM SAFEGUARD SPA |
| 3.57 | Recepcja                      | 7,5   | MARMORETTE PUR 2,5 mm |
|      | RAZEM                         | 694,5 |                       |

### *ŚCIANKI DZIAŁOWE*

Ścianki działowe w piwnicach w części istniejącej oraz w poziomie -7,45 z cegły dziurawki kl. „7,5” na zaprawie cementowo – wapiennej.

Pozostałe ścianki działowe szkieletowe, na szkielecie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej w systemie KNAUF lub NIDA GIPS ze wzmocnieniami pod instalacje przyborów sanitarnych i wyposażenia łazienek w urządzenia dla niepełnosprawnych.

Zastosowano ścianki o trzech grubościach :

- Ścianki między pokojami łóżkowymi grubości 20 cm – ścianki akustyczne na podwójnym szkielecie 2 x 75 mm z podwójną okładziną 2x 12,5 mm obustronnie i wkładką wełny mineralnej grubości 80 mm (izolacja akustyczna 65 dB.)

Ścianki instalacyjne grubości 20 cm pomiędzy pomieszczeniami mokrymi i korytarzem o strukturze j/w lecz z wkładką wełny mineralnej grubości 40 mm (izolacyjność akustyczna 63 dB).

Ścianki grubości 7,5 cm w pomieszczeniach niewymagających oddzielenia akustycznego (kabiny ustępowe w WC, pomieszczenia niestalej pracy personelu itp.) na szkielecie stalowym 50 mm z pojedynczą okładziną 12,5 mm obustronnie i wkładką wełny mineralnej grubości 40 mm (izolacyjność akustyczna 45 dB).

Ścianki grubości 12,5 cm na pojedynczym szkielecie 75 mm z podwójną okładziną 2x 12,5 mm obustronnie i wkładką izolacyjną wełny mineralnej grubości 60 mm (izolacyjność akustyczna 52 dB). Zastosowano w pozostałych pomieszczeniach kondygnacji naziemnych.

W Oddziale Dziecięcym (dzieci młodsze) zastosowano ścianki szklone podwójnie szkłem bezpiecznym :

- Pomędzy pokojami łóżkowymi szklenie od wysokości 70 cm od podłogi i 79 cm od stropu.

Pomędzy pokojami i punktem pielęgniarstwa szklenie od wysokości 9 cm od podłogi i 79 cm od stropu.

### *WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW*

Ściany murowane i sufity wykończone w tynku szpachlowym gładkim

- W pomieszczeniach mokrych – w łazienkach, umywalniach, wc, kuchenkach oddziałowych, brudownikach, pomieszczeniach porządkowych i szatniach - ściany obłożone okładziną ścienną ARMSTRONG WETROOM Waldesign & Border do wysokości 2,10 m. Powyżej okładzin malowanie w technologii BECKERS w systemie „odtrącające wodę”

Na płytę gipsową lub ścianę nanieść dwie warstwy masy szpachlowej BREPLASTA LW, następnie nanieść jedną warstwę farby podkładowej RESISTENT SPÄRRGRUND w postaci nierozcieńczonej. Po wyschnięciu malować nawierzchniową farbą RESISTENT TRÄCKFÄRG.

Tak wykończona ściana zapewnia odporność na wilgotność powietrza w pomieszczeniu, opryskiwanie wodą, mycie powierzchni ściany itp., zapobiegając rozwojowi pleśni i spełnia najwyższe parametry dotyczące higieny i sterylności.

- Ściany w korytarzach, pokojach łóżkowych, szatniach, gabinetach diagnostycznych – zabiegowych, pomieszczeniach zaplecza administracyjnego oddziałów itp.

malowanie farbą do ścian i sufitów SCOTTE 7 BECKERS

Wykończenie dodatkowe : w korytarzach, holach, komunikacji i klatkach schodowych – ściany osłonić deską odbojową ACROVYN SCR 72 szerokości 23 cm (C/S Polska Sp z o.o. ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobyłanka k/Szczecina) na wysokości 1 m, w klatkach schodowych na wysokości 1,10m jak balustrada.

- W pomieszczeniach, gdzie zamontowane są umywalki wykończyć ścianę wokół nich na obszarze 2,0 x 2,0 m w technologii BECKERS w systemie „powierzchnie wodoszczelne”

Na ścianę lub płytę gipsową nanieść dwie warstwy masy szpachlowej BREPLASTA LW w miejscach umieszczenia śrub, gwoździ oraz połączeń płyt gipsowych. Na całą powierzchnię nanieść jedną warstwę farby podkładowej do pomieszczeń mokrych RESISTENT SPÄRRGRUND rozcieńczonej wodą w proporcjach 1 : 1.

Po wyschnięciu nanieść jedną warstwę RESISTENT SPÄRRGRUND w postaci nierozcieńczonej. Nie dopuszczając do wyschnięcia nałożyć tapetę z włókna szklanego TASSO G – 100V (drobna faktura) i na wciąż mokrą tapetę ponownie – warstwę RESISTENT SPÄRRGRUND . Po wyschnięciu malować ścianę dwukrotnie farbą nawierzchniową RESISTENT TÄCKFÄRG .

- Sufity malowane farbą do ścian i sufitów SCOTTE 7

Sufity podwieszane ECOPHON HYGIENE spełniające warunki dźwiękochłonności i odporności na zmywanie. Pomieszczenia, w których projektuje się stropy podwieszane to : trakty komunikacyjne, hole, łazienki i inne pomieszczenia mokre, szatnie personelu, pomieszczenia na poziomie -7,45( z wyjątkiem technicznych) oraz w niższej części istniejącej – cała kondygnacja I piętra.

### *BALUSTRADY SCHODOWE*

Balustrady nowych klatek schodowych oraz schodów na poddasze w części istniejącej - ze stali nierdzewnej o profilach okrągłych.

### *PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.*

Budynek przystosowany jest do ruchu osób niepełnosprawnych poprzez dostępność wejść z terenu, dwa dźwigi szpitalne, utrzymanie poziomów kondygnacji bez uskoków i pochylni, zaprojektowanie poręczy przyściennych pełniących równocześnie rolę desek odbojowych w pomieszczeniach komunikacyjnych.

Oddzielne zagadnienie to wyposażenie wszystkich łazienek na oddziałach łóżkowych w poręcze, uchwyty, siedziska prysznicowe, płaskie brodziki z odpływem na lekkim spadku osłonięte miękką zasłoną. Specyfikacja urządzeń w projekcie instalacyjnym.

### *STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA.*

- Okna PCV w kolorze białym, szklone zestawami jednokomorowymi, zaopatrzone

w szczelinowe nawietrzniki okienne AERECO EMF – 35, okap z kratką przeciw owadom.

Na styku oddzielnych stref pożarowych okna przeciwpożarowe EI 60 np. produkcji AL.-STAL.

Na Oddziale Dziecięcym (I piętro) okna zabezpieczone przed otwieraniem przez dzieci.

W wiatrołapie zewnętrznym okna aluminiowe na całej wysokości.

Na poddaszu okna dachowe 78 x 118 cm np. firmy FAKRO.

- Parapety wewnętrzne wykonane z aglomeratu marmurowego w kolorze białym.

Drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie w kolorze białym, pełne, szklone dużą szybą, szklone małą szybą, w sanitariatach zaopatrzone w kratki wentylacyjne. Szerokości drzwi w świetle ościeżnic : 80, 90, 100 i 110 cm do sal łóżkowych.

Drzwi wydzielające klatki schodowe – przeciwpożarowe o odporności EI 30. Drzwi oddzielające poszczególne strefy pożarowe o odporności ogniowej EI 60 z automatycznym stabilizatorem otwarcia.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe szklone.

### *WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE.*

- Dach pokryty blachodachówką w kolorze wiśniowym, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze blachodachówki.

Ściany zewnętrzne wykończone w systemie TERRASIL - TERRANOVA , ocieplenie styropianem FS-15 o grubości 12 cm w części istniejącej i 14 cm w częściach dobudowanych. Ściany poniżej poziomu parteru ocieplone płytami STYROFOAM grubości 12 cm w części istniejącej i 14 cm w częściach nowych.

Ściany poniżej terenu : STYROFOAM – PERIMATE DI o grubości j/w 12 i 14 cm/

Ocieplenie i wykończenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem FS-15 grubości 3 cm w systemie TERRASIL – TERRANOVA.

Powierzchnia zewnętrzna z cienkowarstwowej silikatowej wyprawy elewacyjnej TERRASIL z zastosowaniem kleju, siatki, galanterii systemowej do zabezpieczenia narożników wklęsłych i wypukłych oraz innych newralgicznych miejsc elewacji.

Kolory wg rysunków elewacji.

- Cokoły wykończone elewacyjnymi płytkami klinkierowymi 6 x 25 cm.

Podokienniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym.

Opracował  
arch. Krzysztof Degórski