



Tablica T-RTV – skrzynka typu Urbo nr 5004
 prod. Elektromontaż Rzeszów
 wym: 500x400x170 mm (szer/wys/gł)
 wysokość montażu: 1,8m od poziomu podłogi
 wyposażenie tablicy:
 – wzmocniony antenowy WVK-910 Telnor
 rozgłośnik Signal R6
 gniazdo zasilające 230V
 – ATZ-19, ATZ-5, AUKF
 maszt L=3m ø50mm
 uchwyty mocujące VF-230P

Zestaw anten
 – ATZ-19, ATZ-5, AUKF
 maszt L=3m ø50mm
 uchwyty mocujące VF-230P

Instalacje wykonane przewodami typu CTF-113 prowadzonymi:
 – w korytarzach kablowych nad sufitem podwieszonym
 (główne ciągi instalacji prowadzone w korytarzach)
 – w rurach sztywnych z PCV (piony w szachtach instalacyjnych)
 – no uchwytoch (nad sufitem podwieszonym)
 – w rurkach RVKLn p/t (podejścia do gniazd)

W pomieszczeniach montować gniazda RTV końcowe.
 Stosować gniazda podtyrkowe, przystosowane do montażu
 w zestawach wielokrotnych.
 Gniazda instalować razem z gniazdami zasilającymi 230V
 we wspólnej 2-krotnej ramce.

Temat: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU "HOTELOWCA" W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE PODKARPACKIM OŚRODKU ONKOLOGICZNYM		Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie Pracownia Usług Architektonicznych Rynek 8, 35-064 Rzeszów	
Obiekt: Budynek "HOTELOWIEC"		Biuro Projektu ul. Partyzantów 1A	
Inwestor: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielewskiego		Stadium Projekt Wykonawczy	
Czas: INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE		Skala: —:—	
Tytuł rys: Schemat instalacji RTV.		Nr rys. T-3.7	
Imię, Nazwisko		Data	
mgr inż. Piotr Wołak		03-2011	
Upr. bud.		Podpis	
PDK/0098/P00E/06			
Opracował			
mgr inż. Ferdinand Popek		88/74	
Sprawdził		03-2011	